18 rue Charles Boudeville
60110 Méru
contact@oltrix.fr
www.oltrix.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : FIB001 PTO Fibre 1FO SCAPC + PIGTAIL 2 EPISSURES

Réf : FIB002 PTO Fibre 1FO SCAPC + PIGTAIL 4 EPISSURES

Boîtier de terminaison optique intérieur (DTIO) à 2 ou 4 fibres. Permet la réception, l'épissurage, et le raccordement des fibres optiques de l'opérateur dans le logement.
Protège les fibres, organise la connectique.

ZOOM RÈGLEMENTATION

- Le matériel doit respecter la norme NF EN 50173-4 / ISO/CEI 11801-4 pour garantir la performance des liaisons fibre en bâtiment.
- L'installation doit être faite dans le tableau de communication selon la norme NF C 15-100 ou en saillie sur un mur.
- Le raccordement doit utiliser un connecteur SC-APC conforme pour limiter les pertes optiques.
- L'épissurage doit être protégé dans une cassette pour éviter traction ou pliage de la fibre.
- Le boîtier doit être conforme aux directives CE et RoHS.

LES + PRODUIT

- Montage sur rail DIN : installation modulaire et gain de place.
- Sorties de câble toutes du même côté : câblage simplifié.
- Cassette d'épissurage intégrée : protection et finition soignée.
- Pré-connectorisation avec pigtail : gain de temps à l'installation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de fibres : 1 (1FO) ou 4 (4FO)
- Connecteur : SC-APC, clapet ressort externe
- Cassette d'épissurage : incluse (2 ou 4 épissures)
- Montage : Rail DIN
- Sorties de câble : Toutes du même côté
- Format : Modulaire, 1 à 2 modules



www.oltrix.fr

Ce document est la propriété exclusive de Oltrix. Toute reproduction, diffusion ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable de la société est strictement interdite. Les informations qu'il contient ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis. »