18 rue Charles Boudeville
60110 Méru
contact@oltrix.fr
www.oltrix.fr

FICHE TECHNIQUE

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT RJ45 BLINDÉS

Référence	Conditionnement	Catégorie / Blindage	Type câble / diamètre compatible
VDI-COUPL6APB	1pcs	6A / SFTP	22-26AWG / >=1.5mm
VDI-COUPL7PB	1pcs	7 / SFTP	22-26AWG / >=1.5mm



Ces adaptateurs RJ45 blindés permettent de raccorder deux extrémités de câble réseau cuivre sans pince à sertir.
Ils sont utiles pour prolonger une liaison, réparer un câble ou réaliser une reprise de câblage directement sur site, sans remplacer toute l'installation.
Leur corps blindé aide à préserver la continuité du blindage avec des câbles réseau écrantés compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : Adaptateur / rallonge RJ45
- Format : RJ45 / 8P8C
- Usage : prolongation ou raccordement de liaison réseau cuivre
- Applications : VDI, baie informatique, maintenance réseau
- Connectique : RJ45 femelle / femelle
- Technologie de connexion : IDC
- Schéma de câblage : T568A / T568B selon installation
- Raccordement : sans outil
- Supporte catégorie : 6A ou 7 selon référence
- Supporte blindage : SFTP
- Matériau pin : bronze phosphoreux nickelé
- Contacts : plaqué or
- Durée de vie : > 1000 cycles

LES + PRODUIT

- Raccordement sans pince à sertir RJ45.
- Prolonge ou répare une liaison réseau existante.
- Compatible conducteurs 22–26 AWG.
- Corps blindé pour câbles réseau écrantés.
- Contacts plaqués or pour une connexion durable.


/ ! \ Les performances de transmission dépendent de la catégorie des câbles raccordés, des connecteurs utilisés et des conditions d'installation.

www.oltrix.fr

Ce document est la propriété exclusive de Oltrix. Toute reproduction, diffusion ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable de la société est strictement interdite. Les informations qu'il contient ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.